

# Einführung in die Programmierung

Wintersemester 2014/15

Prof. Dr. Günter Rudolph

Lehrstuhl für Algorithm Engineering

Fakultät für Informatik

TU Dortmund

## Kapitel 12: Ausnahmebehandlung

### Inhalt

- Ausnahmen: Konzept
- Ausnahmehierarchien
- Ausnahmen im Konstruktor / Destruktor
- Anwendungen
  - ADT Stack
  - Ex-Klausuraufgabe

## Ausnahmebehandlung: Konzept

## Kapitel 12

Behandlung von **Ausnahmen** (engl. *exceptions*) im „normalen“ Programmablauf:

- Fehler, die zur Programmlaufzeit entdeckt werden (z.B. Datei existiert nicht)
- können meist nicht an dieser Stelle im Programm behandelt werden
- sie können vielleicht auf höherer Programmebene „besser verstanden“ werden
- sie können vielleicht an übergeordneter Stelle „geheilt“ werden

### Konzept:

Entdeckt eine Funktion einen Fehler, den sie nicht selbst lokal behandeln kann

⇒ dann wirft (engl. *throw*) sie eine Ausnahme mit der Hoffnung, dass ihr direkter oder indirekter Aufrufer den Fehler beheben kann

⇒ aufrufende Funktionen, die den Fehler behandeln können, können ihre Bereitschaft anzeigen, die Ausnahme zu fangen (engl. *catch*)

## Ausnahmebehandlung

## Kapitel 12

### Vergleich mit anderen Ansätzen zur Fehlerbehandlung:

1. Programm beenden.

Durch `exit()`, `abort()` ⇒ **lästig!**

z.B. Versuch, schreibgeschützte Datei zu beschreiben → Programmabbruch!

z.B. unzulässig in Bibliotheken, die nicht abstürzen dürfen!

2. Wert zurückliefern, der » **Fehler** « darstellt.

Nicht immer möglich! Z.B. wenn `int` zurückgegeben wird, ist jeder Wert gültig!

Wenn möglich, dann unbequem: teste auf **Fehler** bei jedem Aufruf!

⇒ Aufblähung des Programmcodes; Test wird leicht vergessen ...

3. Gültigen Wert zurückliefern, aber Programm in ungültigen Zustand hinterlassen.

z.B. in C-Standardbibliothek: Fkt. setzt globale Variable `errno` im Fehlerfall!

Test auf `errno`-Wert wird leicht vergessen ⇒ gefährliche Inkonsistenzen

⇒ Programm in ungültigem Zustand ⇒ Folgefehler verdecken Fehlerursprung

4. Funktion aufrufen, die für Fehlerfall bereitgestellt wurde. 😊

## Realisierung in C++

Drei Schlüsselwörter (plus Systemroutinen): `try`, `throw`, `catch`

```
try {
    // Code, der Ausnahme vom Typ
    // AusnahmeTyp auslösen kann
}
catch (AusnahmeTyp ausnahme){
    // behandle Ausnahme!
}
```

Wird irgendwo in diesem Block eine Ausnahme vom Typ „AusnahmeTyp“ ausgelöst, so wird Block **sofort** verlassen!

Die Ausnahme vom Typ „AusnahmeTyp“ wird hier gefangen und behandelt.

Auf `ausnahme` kann im `catch`-Block zugegriffen werden!

```
throw AusnahmeTyp();
```

Erzeugt Ausnahme vom Typ „AusnahmeTyp“

## Beispiel

```
#include <iostream>
using namespace std;

int Division(int a, int b) {
    if (b == 0) throw "Division durch Null";
    return a/b;
}

int main()
try {
    cout << Division(10,3) << endl;
    cout << Division(12,0) << endl;
    cout << Division(14,5) << endl;
}
catch (const char* msg) {
    cerr << msg << endl;
    return 1;
}
return 0;
}
```

Ausgabe:

3  
Division durch Null

## Ausnahmen fangen

```
void Funktion() {
    try {
        throw E();
    }
    catch(H) {
        // Wann kommen wir hierhin?
    }
}
```

E: *exception*

H: *handler* für Typ H

1. H ist vom selben Typ wie E
2. H ist eindeutige öffentliche Basisklasse von E
3. H und E sind Zeigertypen; (1) oder (2) gilt für Typen, auf die sie zeigen
4. H ist Referenz; (1) oder (2) gilt für Typ, auf den H verweist

## Weiterwerfen

```
void Funktion() {
    try {
        // Code, der evtl. E() wirft
    }
    catch(E e) {
        if (e.kann_komplett_behandelt_werden) {
            // behandle Ausnahme ...
            return;
        }
        else {
            // rette, was zu retten ist ...
            throw;
        }
    }
}
```

die Original-  
ausnahme wird  
weitergeworfen

## Übersetzen und Weiterwerfen

```
void Funktion() {
    try {
        // Code, der evtl. E() wirft
    }
    catch(E e) {
        if (e.kann_komplett_behandelt_werden) {
            // behandle Ausnahme ...
            return;
        }
        else {
            // rette, was zu retten ist ...
            throw Ausnahme(e);
        }
    }
}
```

Übersetzung der Ausnahme in eine andere:

- Zusatzinformation
- Neuinterpretation
- Spezialisierung: einige Fälle schon behandelt oder ausgeschlossen

eine andere Ausnahme wird ausgelöst

## Ausnahmehierarchie: Beispiel

```
class MathError {};
class Overflow : public MathError {};
class Underflow : public MathError {};
class DivisionByZero : public MathError {};
```

```
void Funktion() {
    try {
        // u.a. numerische Berechnungen
    }
    catch (Overflow) {
        // behandle Overflow und alles davon Abgeleitete
    }
    catch (MathError) {
        // behandle jeden MathError, der kein Overflow ist
    }
}
```

Reihenfolge wichtig!

## Bsp: Reihenfolge von Exception Handlern und der „Allesfänger“

```
void Funktion() {
    try {
        // u.a. numerische Berechnungen
    }
    catch (Overflow) { /* ... */ }
    catch (Underflow) { /* ... */ }
    catch (DivideByZero) { /* ... */ }
    catch (MathError) {
        // behandle jeden anderen MathError (evtl. später eingeführt)
    }
    catch (...) {
        // behandle alle anderen Ausnahmen (irgendwie)
    }
}
```

Reihenfolge der catch-Handler entgegengesetzt zur Klassenhierarchie

**Achtung:** Die 3 Pünktchen ... im Argument von catch sind C++ Syntax!

## Was geschieht beim Werfen / Fangen?

Wird Ausnahme geworfen, dann:

1. Die catch-Handler des „am engsten umschließenden“ try-Blockes werden der Reihe nach überprüft, ob Ausnahmetyp irgendwo passt.
2. Passt ein Ausnahmetyp auf einen der Handler, dann wird er verwendet. ☑
3. Passt kein Ausnahmetyp auf einen der Handler, dann wird die Aufrufkette aufwärts gegangen.
4. Existiert auf dieser Ebene ein try-Block, dann → 1.
5. Existiert kein try-Block, dann wird die Aufrufkette aufwärts gegangen. → 4.

Falls Ende der Aufrufkette erreicht, dann wurde Ausnahme nicht gefangen!

→ Es wird die Systemfunktion `terminate()` aufgerufen.  
Keine Rückkehr zu `main()`!

## Wie sollte man Werfen / Fangen?

Als Wert:

```
try{throw exception();}
catch(exception e){/* ... */}
```

Funktioniert Polymorphie 

Als Zeiger:

```
try{throw &exception();}
catch(exception* e){/* ... */}
```

Funktioniert Polymorphie 

Als Zeiger mit dynamischem Speicher:

```
try{throw new exception();}
catch(exception* e){/* ... */}
```

Funktioniert Polymorphie 

ABER: Wer gibt Speicher frei?

Allokation kann auch fehlschlagen!

## Wie sollte man Werfen / Fangen?

## Throw by value, catch by reference

```
try{throw exception();}
catch(exception& e){/* ... */}
```

→ Werfen als Wert: Speichermanagement durch Compiler / Laufzeitumgebung → Fangen als Referenz erlaubt Polymorphie 

## Ausnahmen im Konstruktor

... wird immer wieder diskutiert!

⇒ Alternative:

keine Ausnahme im Konstruktor,  
„gefährliche“ Operationen mit mögl.  
Ausnahme in einer Init()-Funktion

⇒ Problematisch:

wurde Init() schon aufgerufen?  
2 x Init()? Methodenaufruf ohne Init()?

```
class A {
protected:
    int a;
public:
    A(int aa) {
        if (aa < 0) throw "< 0";
        a = aa;
    }
};
```

Was passiert denn eigentlich?

Wenn Ausnahme im Konstruktor geworfen wird, dann werden Destruktoren für alle Konstruktoren aufgerufen, die erfolgreich beendet wurden.

Da Objekt erst „lebt“, wenn Konstruktor beendet,  
wird zugehöriger Destruktor bei Ausnahme nicht aufgerufen!

```
class Base {
public:
    Base() { cout << "Base in Erzeugung" << endl; }
    ~Base() { cout << "Base stirbt" << endl; }
};

class Member {
public:
    Member() { cout << "Member in Erzeugung" << endl; }
    ~Member() { cout << "Member stirbt" << endl; }
};

class Derived : public Base {
private:
    Member member;
public:
    Derived() { cout << "Derived in Erzeugung" << endl;
        cout << "Throwing ..." << endl; throw "boom!"; }
    ~Derived() { cout << "Derived stirbt" << endl; }
};
```

## Ausnahmen im Konstruktor

```
int main() {
    try {
        Derived d;
    }
    catch (const char *s) {
        cout << "gefangen: " << s << endl;
    }
}
```

Ausgabe: Base in Erzeugung  
 Member in Erzeugung  
 Derived in Erzeugung  
 Throwing ...  
 Member stirbt ← Destrutor von Derived wird nicht aufgerufen!  
 Base stirbt  
 gefangen: boom!

## Ausnahmen im Konstruktor

```
class C: public A {
    // ...
    B b;
};
```

**Achtung! Sonderfall:**

Auch wenn Ausnahme im Konstruktor gefangen worden ist, so wird sie automatisch (ohne explizites `throw`) weiter geworfen!

```
C::C()
try
: A( /* ... */), b( /* ... */)
{
    // leer
}
catch ( ... ) {
    // Ausnahme von A oder B
    // wurde gefangen
}
```

← Initialisierungsliste auch überwacht!

der gesamte Konstruktor steht im `try`-Block

gelingt `A::A()`, aber `B::B()` wirft  
 ⇒ `A::~~A()` wird aufgerufen

... man achte auf die ungewöhnliche Syntax!

## Ausnahmen im Destruktor

Verlässt eine Ausnahme einen Destruktor, wenn dieser als Folge einer Ausnahmebehandlung aufgerufen wurde, dann wird das als Fehler der Ausnahmebehandlung gewertet!

⇒ es wird die Funktion `std::terminate()` aufgerufen (Default: `abort()`)

Wird im Destruktor Code ausgeführt, der Ausnahmen auslösen könnte, dann muss der Destruktor geschützt werden:

```
C::~~C()
try {
    f(); // könnte Ausnahme werfen
}
catch (...) {
    // Fehlerbehandlung
}
```

## Ein Blick zurück: ADT Stack

```
const int maxStackSize = 100;

class Stack {
protected:
    int a[maxStackSize];
    int size;
public:
    Stack();
    void Push(int value);
    void Pop();
    int Top();
};
```

hier: realisiert mit statischem Feld

entspricht  
 create: → Stack

mögliche Ausnahmen:

Push → Feld schon voll ⇒  
 Pop → Feld ist leer ⇒  
 Top → Feld ist leer ⇒

Ausnahmebehandlung bisher:

Fehlermeldung und Abbruch (exit)  
 Ignorieren  
 Fehlermeldung und Abbruch (exit)

## Ein Blick zurück: ADT Stack

```
Stack::Stack() : size(0) {
}

void Stack::Push(int value) {
    if (size == maxStackSize) throw "Stack voll";
    a[size++] = value;
}

void Stack::Pop() {
    if (size == 0) throw "Stack leer";
    size--;
}

int Stack::Top() {
    if (size == 0) throw "Stack leer";
    return a[size-1];
}
```

## Ein Blick zurück: ADT Stack

```
int main() {
    Stack s;
    try { s.Top(); }
    catch (const char *msg) {
        cerr << "Ausnahme : " << msg << endl;
    }

    int i; ←
    try {
        for (i = 1; i < 200; i++) s.Push(i);
    }
    catch (const char *msg) {
        cerr << "Ausnahme : " << msg << endl;
        cerr << "Iteration: " << i << endl; ←
        cerr << "Top()      : " << s.Top() << endl;
    }
}
```

**Anmerkung:**  
Variable i wird  
außerhalb des  
try-Blockes  
definiert, damit  
man auf sie im  
catch-Block  
zugreifen kann.

*Fortsetzung auf nächster Folie ...*

## Ein Blick zurück: ADT Stack

(... Fortsetzung)

```
try {
    for (i = 1; i < 200; i++) s.Pop();
}
catch (const char *msg) {
    cerr << "Ausnahme : " << msg << endl;
    cerr << "Iteration: " << i << endl;
}
return 0;
}
```

Ausgabe: Ausnahme : Stack leer  
Ausnahme : Stack voll  
Iteration: 101  
Top() : 100  
Ausnahme : Stack leer  
Iteration: 101

## Noch besser: Verwendung von Fehlerklassen

```
class StackError {
public:
    virtual void Show() = 0;
};

class StackOverflow : public StackError {
public:
    void Show() { cerr << "Stack voll" << endl; }
};

class StackUnderflow : public StackError {
public:
    void Show() { cerr << "Stack leer" << endl; }
};
```

} abstrakte  
Klasse

Vorteile:

1. Differenziertes Fangen und Behandeln durch verschiedene catch-Handler
2. Hinzufügen von Information möglich (auch Mehrsprachigkeit der Fehlermeldung)

## Noch besser: Verwendung von Fehlerklassen

```
Stack::Stack() : size(0) {
}

void Stack::Push(int value) {
    if (size == maxStackSize) throw StackOverflow();
    a[size++] = value;
}

void Stack::Pop() {
    if (size == 0) throw StackUnderflow();
    size--;
}

int Stack::Top() {
    if (size == 0) throw StackUnderflow();
    return a[size-1];
}
```

## Noch besser: Verwendung von Fehlerklassen

```
int main() {
    Stack s;

    try { s.Top(); }
    catch (StackUnderflow& ex) { ex.Show(); } ← passt
    catch (StackError& ex) { ex.Show(); }

    try { for (int i = 1; i < 200; i++) s.Push(i); }
    catch (StackOverflow& ex) { ex.Show(); } ← passt
    catch (StackError& ex) { ex.Show(); }

    try { for (int i = 1; i < 200; i++) s.Pop(); }
    catch (StackOverflow& ex) { ex.Show(); } ← passt nicht!
    catch (StackError& ex) { ex.Show(); } ← passt
}
```

Ausgabe: Stack leer  
Stack voll  
Stack leer ← wegen dynamischer Bindung!

## Noch besser: Verwendung von Fehlerklassen

```
int main() {
    Stack s;

    try { s.Top(); }
    catch (StackError& ex) { ex.Show(); }

    try { for (int i = 1; i < 200; i++) s.Push(i); }
    catch (StackError& ex) { ex.Show(); }

    try { for (int i = 1; i < 200; i++) s.Pop(); }
    catch (StackError& ex) { ex.Show(); }
}
```

Warum nicht so?

Ausgabe: Stack leer  
Stack voll  
Stack leer }

**Aber:** Keine differenzierte Fehlererkennung und -behandlung möglich durch verschiedene catch-Handler!

Noch ein Beispiel (war Klausuraufgabe)

## Funktion ReadValue

- liest Integer aus Datei und liefert ihn als Rückgabewert der Funktion
- gibt einen Fehlercode zurück per Referenz in der Parameterliste
- Fehlercode == 0 → alles OK
- Fehlercode == 1 → Datei nicht geöffnet
- Fehlercode == 2 → bereits alle Werte ausgelesen

```
int ReadValue(ifstream &s, int &errorCode) {
    int value = errorCode = 0;
    if (!s.is_open()) errorCode = 1;
    else if (s.eof()) errorCode = 2;
    else s >> value;
    return value;
}
```

Hauptprogramm öffnet Datei, liest alle Werte aus, addiert sie und gibt Summe aus.

Muss Fehlercodes abfragen und geeignet reagieren.

```
int main() {
    ifstream file;
    int sum = 0, err = 0;
    file.open("data.txt");
    do {
        int v = ReadValue(file, err);
        if (!err) sum += v;
    } while (!err);
    if (err == 1) {
        cerr << "Datei unlesbar!" << endl;
        exit(1);
    }
    file.close();
    cout << "Summe = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

Umständlich!

Aufgaben:

1. ReadValue mit Ausnahmen
2. main anpassen

### Version mit Ausnahmen

Fehlerklassen (minimalistisch)

```
class CannotOpenFile { };
class EndOfFile { };

int ReadValue(ifstream &s) {
    if (!s.is_open()) throw CannotOpenFile();
    if (s.eof()) throw EndOfFile();
    int value;
    s >> value;
    return value;
}
```

### Version mit Ausnahmen

```
int main() {
    ifstream file("data.txt");
    int sum = 0;
    try {
        while (true) sum += ReadValue(file);
    }
    catch (CannotOpenFile&) {
        cerr << "Datei unlesbar!" << endl;
        exit(1);
    }
    catch (EndOfFile&) {
        file.close();
    }
    cout << "Summe = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

keine Fehlerabfragen mehr in der eigentlichen Programmlogik

Fehler oder sonstige Ausnahmen werden gesondert behandelt